

06.01.20


19/1-2016

**REGULATIV FOR DEN KOMMUNALE TØMNINGSORDNING
FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE
I MØN KOMMUNE**

1999

§ 1	DEFINITION OG ANVENDELSE	1
§ 2	NYE TANKE	1
§ 3	EKSISTERENDE TANKE	1
§ 4	TØMNINGSORDNINGEN	2
	4.1. Tilslutningspligt	2
	4.2. Adgangsforhold	2
	4.3. Tømning	2
	4.4. Tømningsbidrag	2
§ 5	TILSYN	3
§ 6	TILBAGEKALDELSE AF TILLADELSE	3
§ 7	KLAGE	3
§ 8	IKRAFTTRÆDELSE	4

I medfør af §§ 12, 40, 41, 43 og 44 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 7 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og §§ 19, 20, 30 og 65 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997 af lov om miljøbeskyttelse har Møn byråd vedtaget et regulativ for en fælles tømningsskema for alle ejendomme i Møn kommune med bundfældningstank.

§ 1 DEFINITION OG ANVENDELSE

Ved en bundfældningstank forstås en tank, hvori der sker en mekanisk rensning af det tilførte spildevand, ved at urenheder bundfældes som slam, eller tilbageholdes på overfladen som flydeslam.

Særlige betegnelser for bundfældningstanke er septiktanke og trixtanke.

Bundfældningstanke anvendes til forrensning af spildevand, inden det ledes videre til et nedsivningsanlæg eller til et vandløb/dræn, eventuelt efter supplerende biologisk eller anden rensning.

§ 2 NYE TANKE

Nye tanke skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i miljølovgivningen og Dansk Ingeniørforenings gældende norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning, DS 440, p.t. 2. udg. september 1983.

Tankene skal være udluftede og have mindst to kamre, jf. vejledning herom i DS 440 samt i SBI-anvisning 185 fra Statens Byggeforsknings Institut 1997 om Afløbsinstallationer (2. udg.).

Nye fabriksfremstillede bundfældningstanke for 1-2 husstande (op til 10 PE) skal være af VA godkendt fabrikat (Bygge- og Boligstyrelsens godkendelsesordning for Vand- og Afløbsinstallationer).

§ 3 EKSISTERENDE TANKE

Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser, og hvis funktion er tilfredsstillende og opfylder gældende miljøkrav, vil fortsat kunne anvendes.

I forbindelse med etablering af nye afløb for toilet, bad og lignende, vil der blive stillet krav om, at tanken udskiftes til minimum 2 kammertank med rumvolumen på mindst 2 m³, jf. § 2.

§ 4 TØMNINGSORDNINGEN

4.1. Tilslutningspligt

Alle ejendomme, som er inddraget under tømningensordningen for bundfældningstanke, er forpligtet til at deltage i ordningen og betale bidrag hertil i overensstemmelse med reglerne herom i kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyningen.

4.2. Adgangsforhold

Grundejerne under ordningen har pligt til mod behørig legitimation at give kommunen eller dennes repræsentant adgang til og mulighed for at tilse og tømme tanken.

Bundfældningstanke skal være forsynet med frit tilgængeligt og let aftageligt tæt dæksel med en maksimal vægt på 50 kg.

Endvidere skal tankene være beliggende i nærheden af og højst 60 m fra kørefast vej, hvorfra der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at oprensningen kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v.

4.3. Tømning

Alle bundfældningstanke, der er omfattet af ordningen, vil blive tømt ved kommunens foranstaltning mindst 1 gang om året, idet der tømmes med følgende frekvenser.

Tømningsfrekvens for helårshuse med

- tanke større end 1.300 l: 52 uger
- tanke mellem 900 l - 1.300 l: 35 uger
- tanke mellem 500 l - 900 l: 26 uger
- tanke mindre end 500 l: 18 uger

Tømningsfrekvens for sommerhuse med

- tanke større end 700 l: 52 uger
- tanke mellem 500 l - 700 l: 35 uger
- tanke mindre end 500 l: 26 uger

Det bemærkes, at kommunen kun er forpligtet til at tømme tanken. Vedligeholdelse, herunder nødvendige fornyelser af tanken, påhviler og bekostes af anlæggets ejer.

4.4. Tømningsbidrag

Bidragene skal dække udgifterne til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling.

Opkrævning af tømnings- og behandlingsbidrag sker efter reglerne herom i kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyningen og dette regulativ.

Bidragenes størrelse fastsættes af byrådet i forbindelse med den årlige budgetlægning og fremgår af et takstblad.

Bidraget vil normalt blive opkrævet sammen med ejendomsskatterne.

§ 5 TILSYN

Tilsynet med tankenes tilstand og funktion foretages af kommunen, normalt i forbindelse med tømningerne.

Hvis det konstateres, at en tank ikke fungerer tilfredsstillende, eller medfører miljømæssige ulemper, kan byrådet give påbud om de nødvendige ændringer af forholdene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 og § 30.

§ 6 TILBAGEKALDELSE AF TILLADELSE

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelser til bundfældningstanke til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning af hensyn til:

- 1) Fare for forurening af vandforsyningsanlæg.
- 2) Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan eller
- 3) Miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Det samme gælder for ældre anlæg, udført før den første miljølovs ikrafttræden 1. oktober 1974.

Sker tilbagekaldelsen som led i en spildevandskloakering efter kommunens spildevandsplan, er grundejerne forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevandet til kloakken gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen.

Byrådet fastsætter en frist herfor.

§ 7 KLAGE

Byrådets beslutninger efter regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 8 IKRAFTTRÆDELSE

Regulativet træder i kraft den 1. januar 1999.

Samtidig ophæves tidligere regulativ, der har været gældende fra 1. januar 1993.

Vedtaget af Møn byråd den 10. december 1998.


Birgitte Steen Jørgensen /
borgmester


Peter Møller Kristensen
teknisk chef